

testo Bluetooth® Connector

Bluetooth®-verbinding van de rookgasanalyser testo 300 met testo Smart Probes

Verbinding van testo 300 met testo Smart Probes:
testo 510i voor meting van de gasstromings- en rustdruk **testo 115i** voor meting van de aanvoer- en retourtemperatuur **testo 915i** voor meting van de temperatuur en verbrandingsluchttemperatuur

Automatische berekening van het temperatuurverschil bij aansluiting van twee Smart Probes testo 115i of testo 915i (de thermokoppelhoeler kan worden vervangen voor een gewone TE-voeler)

Weergave van de metingen parallel aan de rookgasmeting




De testo Bluetooth® Connector staat voor efficiënte, draadloze meting van tot wel vier extra parameters parallel aan de rookgasmeting. Via de automatische koppeling met uw testo 300 kunt u parallel via de Smart Probe testo 510i de gasstromings- en rustdruk en via twee testo 115i Smart Probes de aanvoer- en retourtemperatuur meten. Meting van de verbrandingsluchttemperatuur is eveneens parallel mogelijk met de Smart Probe testo 915i. Alle parallelmetingen worden automatisch weergegeven op uw testo 300 NEXT LEVEL en kunnen tegelijkertijd worden gestart en gestopt. Via de koppeling met de Smart App

kunt u de meting, documentatie en gegevenstransfer van alle parallelmetingen moeiteloos uitvoeren via de Second-Screen-functie, de Quick-Report-functie en e-mail versturen. Alle op uw testo 300 NEXT LEVEL opgeslagen metingen kunt u via de QR-code (via de van tevoren geprogrammeerde interface) ook comfortabel integreren in uw eigen bedrijfssoftware of gewoon uitprinten via de print-functie van uw testo 300 NEXT LEVEL.

Technische gegevens / bestelgegevens

testo Bluetooth® Connector



Bestelnr. 0554 3004

In de levering van de testo 300 NEXT LEVEL inbegrepen.

Rookgasanalyser testo 300 NEXT LEVEL

Consequent smarte rookgasmeting bij verwarmingen met de rookgasanalyser testo 300 NEXT LEVEL. Hoogwaardige sensoren, intuïtieve bediening met Smart-Touch-technologie en clevere features, zoals de efficiënte documentatie en het versturen van rapporten per mail, maken uw dagelijks werk een stuk eenvoudiger. Parallel kunnen Smart Probes geïntegreerd worden. De testo 300 NEXT LEVEL kan tevens worden gekoppeld met de testo SMART App.




Technische gegevens

Radiobereik	tot 100 m zonder obstakels
Compatibel met	testo 510i, testo 115i, testo 915i
Batterijduur	Geen, werkt via de testo 300
Aansluiting	TUC 1 of TUC 2

1983 7184/dk/TT/06.2022

Compatibele testo Smart Probes

Verschildrukmeter testo 510i

De verschildrukmeter testo 510i is geschikt voor het meten van de gasstromings- en rustdruk, van drukdalingen bij ventilatoren en filters en de drukverschilmeting bij gasleidingen.



Bestelnr. 0560 1510

Tangthermometer testo 115i

De tangthermometer testo 115i is geschikt voor service en fouten opsporen bij airco's en koelsystemen en voor de installatie ervan. Daarnaast kan het meetinstrument ook worden gebruikt om aanvoer- en retourtemperaturen te meten.



Bestelnr. 0560 2115 02

Thermometer testo 915i

De testo 915i met steekbare TE-voelers maakt temperatuurmetingen nog sneller, flexibeler en eenvoudiger. Optimaal voor het meten van verbrandingsluchttemperaturen. De thermometer is verkrijgbaar met verschillende steekbare voelers van klasse 1.



Bestelnr. 0563 3915

Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.

